

Polné brány AS 6,9,12 M1

Polné brány umožňujú veľmi jednoduchú reguláciu množstva kľúčiacej buriny až o 90% bez použitia chemických prostriedkov. Polné brány sú sériovo vybavené 7mm prsty s rozstupom 31,25 mm. Intenzívne testy a pokusy preukázali, že tento priemer a rozstup prstov zanechávajú najlepší možný výsledok pri použití. Prsty v ideálnom prípade prenikajú 2-3 cm do pôdy, vykoreňuje nežiaduce burinu a zanechávajú ho na povrchu pôdy, kde následne usychá.



S BRÁNAMI AS M1 ZÍSKATE

- ✓ Možnosť montáže 6mm, 7mm a 8mm prstov
- ✓ Väčší uhol zahnutia prstov pre lepší výsledok bránenia
- ✓ Rovnomerný výsledok práce v šírke 12 m vďaka ideálnemu presnému rozstupu 31,25 mm
- ✓ Rovnomerný prítlak prstov na pôdu v prípade nerovností podkladu vďaka nezávislému zaveseniu a bočnému vyrovnaní každej jednotlivéj vidlice
- ✓ Kompletný stroj so šírkou jednotlivých sekcií 1,5 m
- ✓ Odstavné nohy
- ✓ Jednoduché nastavovanie pracovnej hĺbky
- ✓ Možnosť použitia so sejacím strojom PS



TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	AS 600 M1	AS 900 M1 (pevné)	AS 900 M1 (z nožnicovým)	AS 1200 M1 (z nožnicovým)
Pracovná šírka	6 m	9 m	9 m	12 m
Rozmery	3,10 m x 3,00 m x 2,20 m	3,10 m x 3,00 m x 2,20 m	3,55 m x 3,00 m x 2,40 m	3,55 m x 3,00 m x 2,40 m
Vlastná hmotnosť	670 kg	950 kg	1 150 kg	1 300 kg
Dĺžka prstov	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Priemer prstov	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Rozstup prstov	31,25 mm	31,25 mm	31,25 mm	31,25 mm
Počet prstov	192 ks	288 ks	288 ks	384 ks
Počet prstov na sekciu	48 ks	48 ks	48 ks	48 ks
Pripojenie	KAT 2 alebo KAT 3N	KAT 2 alebo KAT 3N	KAT 2 alebo KAT 3N	KAT 2 alebo KAT 3N
Oporné kolesá (18,5x8-8)	2 ks	4 ks	4 ks	4 ks
Potrebný príkon	44 kW/60 HP	51 kW/70 HP	59 kW/80 HP	66 kW/90 HP

INŠTALÁCIE



VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK