

Hviezdicové brány RH 600 M1

Rotujúce kypriace kotúče plečkujú alebo vykoreňujú burinu, prevzdušňujú pôdu a rozrušujú pôdny prísušok. Vďaka rotácii kotúčov sa na prstoch nevešajú rastlinné ani pôdne zvyšky.



S RH 600 M1 ZÍSKATE

- ✓ Brány odolné proti zapchaniu pre EKO farmy
- ✓ Jemne nastaviteľný stupeň účinnosti pomocou šikmej polohy kotúčov - jedinečné riešenie
- ✓ Ramená môžu byť prostredníctvom rýchleho zdvihnutie vyradení z prevádzky, napr. v riadkových kultúrach (Kukurica atď.)
- ✓ Individuálne prispôbenie kypriacich kotúčov nerovnostiam pôdy
- ✓ Zrkadlové umiestnenia pracovných kotúčov zabraňuje pôsobeniu bočných ťahov



OBSAH DODÁVKY

- ✓ Kompletný stroj so 40 variabilnými kypriace kotúčmi
- ✓ Odstavná noha
- ✓ Všetky hmatacie kolesá sú opatrené rukoväťou pre nastavenie výšky
- ✓ Uhol šikmej polohy sa dá nastaviť v rozsahu 0-30 ° v krokoch po 5 ° pomocou rýchchlouzáveru
- ✓ Je potrebný jeden hydraulický okruh pre sklápanie



TECHNICKÉ PARAMETRE

Pracovná šírka	6 m
Rozmery	V 2,75 x Š 2,85 x H 1,55 m
Vlastná hmotnosť	700 kg
Potrebný príkon	48 kW/65 k
Vzdialenosť kotúčov	150 mm
Priemer kotúčov	500 mm
Priemer drôtov	6 mm
Počet kypriacich diskov	40 ks s 30 prstami

GALÉRIA



VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK