

Vario brány VS M1

Vario brány VS sa vďaka svojmu jedinečnému systému prstov a pružín presne prispôbujú povrchu pôdy a v maximálnej miere chráni kultúrne rastliny. Tlak prstov zostáva v ich rôznych úrovniach konštantný. Vďaka tomu môže byť bránené napríklad zemiaky, pretože tlak prstov je na hrebeni hrobky, na jeho bokoch aj v brázde identický. Pomocou systému pružín a prstov môže byť prst tiež vyzdvihnutý. Prst brán je oproti prstom bežných kultúrnych prúťových brán uložený v ráme otočne, čo zabezpečí jedinečný výsledok bránenia.



S BRÁNAMI VS M1 VARIOSTRIEGEL ZÍSKATE

- ✓ Premyslený systém s odpruženými prstami zaručuje rovnaký tlak prstov v celej dráhe pružiny
- ✓ Každý prst má vlastnú sadu pružín
- ✓ Prsty možné nielen napínať, ale aj uvoľňovať (prihlásené ako patent)
- ✓ Žiadne bočné vychýlenie prstov v prípade nerovností, v ryhách alebo kultúrach pestovaných v hrobkách
- ✓ Tlak prstov je možno plynulo znížiť až na nulu
- ✓ Kultúrne rastliny sú chránené, pretože systém pružín je namontovaný nad rámom čo zabezpečí vysokú priechodnosť
- ✓ Hydraulické nastavenie tlaku prstov
- ✓ Dobre viditeľná stupnica pre nastavenie tlaku prstov
- ✓ Hydraulické skladanie so sériovým zapojením a spínaním valcov
- ✓ Možnosť použitia so sejacím strojom PS



Rovnomerný tlak na každý prst aj pri plečkovaní zemiakov

TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	VS 150 M1	VS 300 M1	VS 600 M1	VS 750 M1	VS 900 M1	VS 1200 M1
Pracovná šírka	1,7 m	3,2 m	6,2 m	7,6 m	9,2 m	12,2 m
Rozmery	V 1,25 x Š 1,82 x H 2,30 m	V 1,25 x Š 3,29 x H 2,30 m	V 2,85 x Š 3,00 x H 2,40 m	V 3,55 x Š 3,00 x H 2,40 m	V 3,55 x Š 3,00 x H 2,40 m	V 3,55 x Š 3,00 x H 2,40 m
Vlastná hmotnosť	250 kg	370 kg	900 kg	1 050 kg	1 300 kg	1 550 kg
Dĺžka prstov	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Priemer prstov	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Rozostup prstov	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Počet prstov na sekciu	50 ks	92 ks	178 ks	218 ks	266 ks	350 ks
Pripojenie	KAT 2 alebo KAT 2N	KAT 2 alebo KAT 2N	KAT 2 alebo KAT 2N	KAT 2 alebo KAT 2N	KAT 2 alebo KAT 2N	KAT 2 alebo KAT 2N
Oporné kolesá (18,5x8-8)	2 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	6 ks
Potrebný príkon	11 kW/15 HP	22 kW/30 HP	44 kW/60 HP	51 kW/70 HP	63 kW/85 HP	74 kW/100 HP

NIEKOĽKO UKÁŽOK PRÁCE VARIO STRIEGEL



Detail práce prstu



Kopírovanie v nerovnom terene



Plečkovanie bez poškodenia porastu



Rovnaký prítlak na každý prst



VS 150 a 300 je novinkou pre možnosť pre menších farmárov



Plečkovanie širokých riadkov



Rozrušenie prísušku



Hydraulické nastavenie hĺbky



Detail práce v kukurici



Vyššia rýchlosť väčší výkon



Model sklápania



Práca v poraste zemiakov



Možnosť montáže PS



Jarné rozrušenie prísušku



VS pre malých farmárov



Sledujte nás aj na **YOUTUBE Land Technologies**

VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK