

Krmny voz ARES

Krmne vozy série ARES sú vybavené vertikálnou závitovkou osadenou nožmi z borovej ocele a dvoma protiostriami. Vyznačujú sa robustnosťou a veľkou odolnosťou, ktorá vychádza z priemyselnej konštrukcie podvozok vyrábaných lisovaním jednotlivých elementov. Podvozok podobných parametrov ako u nákladného auta zaručuje odolnosť a kvalitu.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- ✓ Jedno-šnek vertikálny
- ✓ Nože z borovej ocele
- ✓ Steny s hrúbkou 8 mm
- ✓ Dno s hrúbkou 20 mm
- ✓ Ručné nastavenie protinožov
- ✓ Predný vyskladňovací dopravník na oboch stranách
- ✓ Nezávislý hydraulický systém
- ✓ Kolesá
- ✓ Podvozok
- ✓ Automatický systém váženia
- ✓ Predná ovládací konzola
- ✓ Mechanická odstavňá noha
- ✓ PTO hriadeľ



NIEKOĽKO DETAILOV



Profil materiálu podvozku z extrémne robustných ohýbaných komponentov. Ako jediný v poľnohospodárstve má certifikovanú protikoróznú úpravu. Tento systém je patentom výrobcu RBS.



Jedna vertikálna závitovka vybavená 11-timi nožmi z borovej ocele. Umiestnenie v nádrži garantuje dokonalé miešanie krmnej zmesi z nízkymi energetickými nárokmi.



Vážiaci systém DG so štyrmi senzormi umožňuje presné váženie s minimálnymi odchýlkami. Terminál má možnosť zadať 50 receptúr a 20 komponentov.



Obojstranný reťazový vyskladňovací dopravník. (na želanie nerezová reťaz alebo gumový dopravník)



Pohodlný otvor na riadiacej konzole pre jednoduchú údržbu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ	ARES	8 MC	10 MC	12 MC	14 MC	16 MC	18 MC	21 MC
Požadovaný príkon	k/kw	60/44	65/48	75/55	80/59	85/63	95/70	95/70
Rýchlosť otáčania šnekov	ot/min	18/33	18/33	18/33	18/33	18/33	18/33	18/33
Celková dĺžka	mm	5.360	5.610	5.760	5.840	5.860	6.190	6.220
Celková šírka	mm	2.100	2.350	2.450	2.450	2.450	2.800	2.800
Celková výška	mm	2.670	2.670	2.860	3.120	3.410	3.110	3.410
Šírka v kolesách	mm	2.080	2.080	2.180	2.180	2.180	2.380	2.380
Výška vyskladňovania	mm	600	600	600	600	600	600	600
Kolesá		215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
Vlastná hmotnosť	kg	3.950	4.200	4.600	5.100	5.300	5.900	6.150
Kapacita	kg	2.800	3.500	4.200	4.900	5.600	6.300	7.000
Počet senzorov	ks	4	4	4	4	4	4	4
Počet nožíkov	ks	8	8	9	10	10	11	11

FOTOGALÉRIA



VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK