

## Krmmny voz ARES PLUS

Krmmne vozy s6rie ARES s6u vybaven6 vertik6lnou z6vrtovkou osadenou no6mi z borovej ocele a dvoma protiostriami. Vyzna6uj6 sa robustnos6ou a veľkou odolnos6ou, ktor6 vych6dza z priemyselnej konštrukcie podvozok vyr6ban6ch lisovan6m jednotliv6ch elementov. Podvozok podobn6ch parametrov ako u n6kladn6ho auta zaru6uje odolnos6 a kvalitu.



### TECHNICK6 CHARAKTERISTIKA

- ✓ Dvoj-šnek vertik6lny
- ✓ No6e z borovej ocele
- ✓ Steny s hr6bkou 8 mm
- ✓ Dno s hr6bkou 20 mm
- ✓ Ru6n6 nastavenie protino6ov
- ✓ Predn6 vyskladn6vac6 dopravn6k na oboch stran6ch
- ✓ Nez6visl6 hydraulick6 syst6m
- ✓ Koles6
- ✓ Podvozok
- ✓ Automatick6 syst6m v6zenia
- ✓ Predn6 ovl6d6c6 konzola
- ✓ Mechanick6 odstavn6 noha
- ✓ PTO hriadeľ



### NIEKOLKO DETAILOV



Profil materi6lu podvozku z extr6mne robustn6ch oh6ban6ch komponentov. Ako jedin6 v poľnohospod6rstve m6 certifikovan6 protikor6zn6 upravu. Tento syst6m je patentom v6robcu RBS.



V66iac6 syst6m DG so štyrmi senzormi umo66uje presn6 v66enie s minim6lnymi odch6lkami. Termin6l m6 mo6nos6 zadať 50 recept6r a 20 komponentov.



Obojstrann6 reťazov6 vyskladn6vac6 dopravn6k. (na 6elanie nerezov6 reťaz alebo gumov6 dopravn6k)



Pohodln6 otvor na riadiacej konzole pre jednoduch6 6dr6bu.



Dve vertik6lne z6vrtovky vybaven6 11-timi no6mi z borovej ocele. Umiestnenie v n6dr6i garantuje dokonal6 miešanie krmmnej d6vky s n6zkymi energetick6mi n6rokmi.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ	ARES	14 MC	18 MC	20 MC	23 MC	26 MC	30 MC	32 MC
Požadovaný príkon	k/kw	90/66	90/66	90/66	90/66	120/88	120/88	120/88
Rýchlosť otáčania šnekov	ot/min	18/33	18/33	18/33	18/33	18/33	18/33	18/33
Celková dĺžka	mm	7.320	7.520	7.750	8.000	8.350	8.350	8.360
Celková šírka	mm	2.100	2.100	2.200	2.350	2.450	2.450	2.450
Celková výška	mm	2.600	2.920	2.960	2.960	3.010	3.410	3.610
Šírka v kolesách	mm	2.080	2.080	2.080	2.180	2.280	2.280	2.280
Výška vyskladňovania	mm	600	600	600	600	600	600	600
Kolesá		215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	235/75-17.5	235/75-17.5
Vlastná hmotnosť	kg	6.500	6.700	7.000	7.500	8.600	8.900	9.000
Kapacita	kg	6.300	6.300	6.300	8.050	9.100	10.500	11.200
Počet senzorov	ks	4	4	4	4	4	4	4
Počet nožíkov	ks	16	16	16	16	18	20	20

## FOTOGALÉRIA



**VIAC na [WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK](http://WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK)**