

Krmmny voz Ermes MX a VX

JEDNOŠNEK

Krmmne vozy srie Ermes maju miešaci systém tvorený spodným horizontálnym rezacím šnekom s lopatkami. Tento šnek je poháňaný cez planetovú prevodovku a je osadený gulatými nožmi. Pre lepšie zamiešanie je v pravej hornej časti korby krátky rozhrňovací šnek. Tento krmmny voz je určený prevažne pre spracovanie siláží a senáží, ale je zároveň schopný spracovať aj voľný dlhostebelnatý materiál. Pre spracovanie celých balíkov je určite vhodnejšie zvoliť dvojšnek.



ŠPECIFIKÁCIA V ŠTANDARDĽE

- ✓ Miešaci krmmny voz so sústavou šnekov 1 + 1 pomocný šnek s frézou (Ale môže byť aj bez frézy)
- ✓ Veľmi kompaktný krmmny voz vďaka svojej šírke
- ✓ Spodný lopatkový šnek poháňaný cez redukčnú planetovú prevodovku
- ✓ horný rozhrňovací šnek poháňaný reťazou
- ✓ Vyskladňovací dopravník na ľavej strane s manuálnym nastavením výšky
- ✓ Fréza na siláž, senáž, rezky
- ✓ Podvozok
- ✓ Automatický elektronický vážiaci systém
- ✓ PTO Kardan



Systém jedného spodného lopatkového šneku a jedného horného rozhrňovacieho šneku.



Skrutkovice sú protichodné a sústreďujú miešanie od krajov do stredu - hore a následne pomocou horného šneku späť do krajov.

TECHNICKÉ PARAMETRE

TYP	ERMES	9 MC MX	12 MC MX	15 MC MX	9 MC VX	12 MC VX	15 MC VX
Požadovaný príkon	k/kw	70/51	80/59	100/74	70/51	80/59	100/74
Celková dĺžka	mm	5.470	5.880	6.400	6.120	6.530	7.050
Celková šírka	mm	2.180	2.280	2.380	2.180	2.280	2.380
Celková výška	mm	2.500	2.650	2.750	2.500	2.650	2.750
Šírka v kolesách	mm	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
Výška vyskladňovania	mm	600	600	600	600	600	600
Kolesá		315/70R22.5	315/70R22.5	315/70R22.5	315/70R22.5	315/70R22.5	315/70R22.5
Vlastná hmotnosť	kg	2.650	3.220	4.190	5.050	6.050	7.000
Kapacita	kg	3.150	4.200	5.250	3.150	4.200	5.250
Počet senzorov	ks	3	3	4	3	3	4
Počet nožíkov	ks	23D+19S+9C	27S+13D+9C	30S+23D+11C	23D+19S+9C	27S+13D+9C	30S+23D+11C

VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK