

Podryvák SUMO SUB

Podryvák SUB je konštruovaný na hĺbku až 50 cm, čo je zväčša dostatočná hĺbka na rozrušenie utlačených vrstiev. Je špecifický svojou robustnou konštrukciou, hydraulickým ístením a ťažkým valcom, ktorý pôdu bezprostredne pritlačí a zamedí tak výparu. Operáciu podryvania je vhodné robiť na jeseň miesto orby, pričom na povrchu zostáva aj mulč z pozberových zvyškov, ktoré chránia pôdu pred eróziou.



VLASTNOSTI A PREDNOSTI SUB



- ✓ Svetlá výška rámu 750 mm
- ✓ Vzďialenosť radličiek 90 cm u trojradlicovej verzie
- ✓ Vzďialenosť radličiek 65 cm u ostatných verzii
- ✓ Hydraulické ístenie radlíc
- ✓ Patentovaný valec Multipacker

VALEC MULTIPACKA

- ✓ Valec Multipacka
- ✓ Telo valca valca 609x10 mm
- ✓ Vzďialenosť obruči 25 cm
- ✓ Dokonalé utlačenie podporujúce vododržnosť s drtiacim účinkom.



FOTOGALÉRIA



TECHNICKÉ PARAMETRE - SUMO SUB NESENÉ VERZIE

Typ	SUB 3 S/P	SUB 3 A/R	SUB 4 S/P	SUB 4 A/R
Pracovná šírka	2,7 m	2,7 m	2,8 m	2,8 m
Transportná šírka	3.0m	3.0m	3.0m	3.0m
Radličiek	3	3	4	4
Rozstup radličiek	950 mm	950 mm	600 mm	600 mm
Hĺbka spracovania	25-50 cm	25-50 cm	25-50 cm	25-50 cm
Hmotnosť	2200 kg	2480 kg	2360 kg	2575 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE - SUMO SUB ŤAHANÉ VERZIE

Typ	SUB 7 S/P	SUB 7 A/R	SUB 9 S/P	SUB 9 A/R
Pracovná šírka	4,7 m	4,7 m	5,9 m	5,9 m
Transportná šírka	2.9m	2.9m	2.9m	2.9m
Radličiek	7	7	9	9
Rozstup radličiek	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Hĺbka spracovania	25-50 cm	25-50 cm	25-50 cm	25-50 cm
Hmotnosť	7200 kg	8010 kg	8250 kg	8820 kg



VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK