

CAMBRIDGE

válce



Cambridge válce jsou vhodné zejména pro **dodatečné zpracování půdy před setím**, obnovení kapilarity půdy, **rozdrobení hrud**, **urovnání povrchu**. Dále jsou vhodné k zpracování půdy po zasetí – zvýšení pravidelnosti vzcházení osiva a zrychlení vegetace.

8–15 km/h



1

1. Jemné zpracování půdy po zasetí – uválení hrud.

extra STEEL line
technologie ultra vysokopevnostních ocelí

- Cambridge válce jsou určeny k **dodatečnému zpracování půdy před setím**, a to hlavně v těžko zpracovatelných suchých podmínkách.
- Cambridge válce slouží k **urovnání povrchu, rozdrobení hrud a obnovení kapilarity půdy**. Stroj je možno použít i po zasetí. Takto provedená pracovní operace zvyšuje pravidelnost vzcházení osiva a následně zrychlení vegetace.



Parametry	Jednotky	Cambridge CV 6	Cambridge CV 9
Pracovní šířka	mm	6000	9000
Transportní šířka	mm	2400	2400
Transportní výška	mm	1600	1600
Celková délka stroje	mm	4100	6800
Počet segmentů (hladké/ozubené)	ks	58 / 55	88 / 83
Pracovní výkon	ha/h	6,0	9,0
Tažný prostředek	kW / HP	75 / 100	90 / 125
Hmotnost stroje	kg	2700	3600

Více informací na www.farmet.cz