

Lúčne brány GP 600 M1

Profi lúčne brány GP 600 M1 sú mimoriadne vhodné pre starostlivosť o lúky a pasienky, pre dosievanie a výsev nových tráv. Vďaka jedinečnej kombinácii silných 12 milimetrových a 8 milimetrových prstov je povrch TTP optimálne spracovaný. GP 600 M1 je využiteľný aj pre službárov.



S LÚČNYMI BRÁNAMI GP 600 M1 ZÍSKATE

- ✓ Profi lúčne brány majú odpružený zrovnávací plech pre vyrovnanie krčincov alebo nerovností
- ✓ Za ním nasledujú dvakrát dve rady prstov so zahnutými kruhovými pružnými prstami v rôznych hrúbkach.
- ✓ Jednotlivé sekcie stroja je možno podľa situácie používať samostatne (napríklad iba valec) alebo v kombinácii s iným pracovným nástrojom



OBSAH DODÁVKY

- ✓ Kompletný stroj s 3 sekciami brán a s valcom
- ✓ Odpružený zarovnávací plech
- ✓ Cambridge valec na lúky a pasienky (Ø 530 mm) alebo ozubený valec (Ø 410 mm)
- ✓ Prepravná rýchlosť 25 km/h
- ✓ Možnosť použitia s pneumatickými zariadeniami PS 200, PS 300 a PS 500 ale len s hydraulickým ventilátorom



TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ stroja	GP 600 M1
Pracovná šírka	6 m
Počet prstov 12 mm	78 ks
Počet prstov 8 mm	114 ks
Rozostup prstov 12 mm	75 mm
Rozostup prstov 8 mm	50 mm
Hmotnosť s CV 530 mm	4000 kg
Hmotnosť s ozubeným valcom 410 mm	4200 kg
Pripojenie	KAT 3N
Potrebný príkon	od 100 kW/140 HP

GALÉRIA



VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK