

Lúčne brány GP 300 M1

Profi lúčne brány GP 300 M1 sú mimoriadne vhodné pre starostlivosť o lúky a pasienky, pre dosievanie a výsev nových tráv. Vďaka jedinečnej kombinácii silných 12 milimetrových a 8 milimetrových prstov je povrch TTP optimálne spracovaný.



S LÚČNYMI BRÁNAMI GP 300 M1 ZÍSKATE

- ✓ Profi lúčne brány majú odpružený zrovnávací plech pre vyrovnanie krtincov alebo nerovností
- ✓ Za ním nasledujú dvakrát dve rady prstov so zahnutými kruhovými pružnými prstami v rôznych hrúbkach.
- ✓ Jednotlivé sekcie stroja je možno podľa situácie používať samostatne (napríklad iba valec) alebo v kombinácii s iným pracovným nástrojom



OBSAH DODÁVKY

- ✓ Kompletný stroj s 2 radmi brán a s valcom
- ✓ Odpružený zrovnávací plech
- ✓ Cambridge valec na lúky a pasienky (Ø 390 mm, resp. Ø 530 mm) alebo ozubený valec (Ø 410 mm)
- ✓ Integrovaná priehradka na náradie v ráme valca
- ✓ Možnosť použitia s pneumatickými zariadeniami PS 120 M1, PS 200 M1, PS 300 M1



TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ stroja	GP 300 M1
Pracovná šírka	3 m
Počet prstov	40 ks
Rozostup prstov	75 mm
Hmotnosť s CV 390 mm (Full Edition)	1355 kg
Hmotnosť s CV 530 mm (Full Edition)	1665 kg
Hmotnosť s oz valec 410 mm (Full Edition)	1765 kg
Prípojenie	KAT 2/KAT 2N
Potrebný príkon	od 65 kW/90 HP

Full Edition = GP 300 M1 (s Cambridge valcom alebo ozubeným valcom) vrátane osvetlenia, platformy, PS 300 M1 s elektrickým ventilátorom vrátane riadiaceho modulu 5.2 a sady snímačov: snímač GPSa + snímač zdvíhacieho ústrojenstva horného tiahla.

GALÉRIA



VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK