

## Lúčne brány GS M1

Lúčne brány sa používajú predovšetkým v oblastiach, kde je potrebná intenzívnejšia starostlivosť o trvalé trávne porasty. Vďaka dvom predným radom silných prstov dochádza k vytrhaniu "stariny" a burín, zatiaľ čo dve zadné rady slabších prstov z nich oddeľujú zeminu a zapracovávajú do pôdy aplikovaná semená tráv.



### S LÚČNYMI BRÁNAMI GS 300 M1 A GS 600 M1 ZÍSKATE

- ✓ Odpružený zarovnávací plech (dodávaný ako príslušenstvo) pre vyrovnanie krtincov alebo nerovností.
- ✓ Za ním nasledujú dvakrát dve rady prstov so zahnutými pružnými prstami v rôznych hrúbkach. Táto kombinácia je v poľnohospodárskej technike jedinečná.
- ✓ Každú sekciu prstov možno použiť s variabilným vzájomným nastavením. Tým je dosiahnuté optimálne prispôbenie pôde. Jednoduché pre nastavenie prstov 3. a 4. radu.
- ✓ Možnosť použitia aj v rastlinnej výrobe!



### OBSAH DODÁVKY

- ✓ Kompletný stroj s 2 prednými radmi zahnutých 10mm prstov
- ✓ Vzadu 2 rady zahnutých 8mm prstov
- ✓ 3 kusy odstavňových podpier (GS 600 M1)
- ✓ Odpružený zrovnávací plech (za príplatok)
- ✓ Možnosť použitia s pneumatickými zariadeniami PS 120 M1, PS 200 M1, PS 300 M1



### NIEKOLKO DETAILOV



Platforma pre GS



Počítadlo hodín na základe vibrácií stroja



Odpružený zrovnávací plech pr GS 600



Nastavenie výšky smyku



Možnosť uchytenia do predného závesu

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ stroja	GS 300 M1	GS 600 M1
Pracovná šírka	3 m	6 m
Počet prstov 10 mm/8 mm	40/60 ks	80/120 ks
Rozostup prstov 10 mm	75 mm	75 mm
Rozostup prstov 8 mm	50 mm	50 mm
Hmotnosť (Full Edition)	530 kg	1050 kg
Pripojenie	KAT 2/KAT 2N	KAT 2
Potrebný príkon	od 20 kW/27 HP	od 50 kW/70 HP

Full Edition = GS vrátane osvetlenia, odpruženého zarovnávacieho plechu, platformového setu, nastavbové sady, PS 200 M1 (GS 300 M1), resp. PS 300 M1 (GS 600 M1) s elektrickým ventilátorom vrátane riadiaceho modulu 5.2 a sady snímačov: snímač kolesá + snímač zdvihacieho ústrojenstva horného tiahla.