

## Predo-Zadný mulčovač RFG

Mulčovač RFG sa radí do strednej kategórie strojov a pre stredné výkonnostné triedy traktorov. Jeho vlastnosti sú najmä univerzálnosť, nízke nároky na traktor a vysoká spoľahlivosť prevádzky. Hravo si poradí s trávou i príležitostnými drevinami prípadne drobným odpadom z rezu stromov či vinohradu, ale aj kukuričným kôrovím.



### S MULČOVAČOM RFG ZÍSKATE V ŠTANDARDĎE

- ✓ Univerzálny mulčovač
- ✓ Prevodovka s dvojitou voľnobežkou
- ✓ Karda 1 3/8" Z6
- ✓ Špirálové usporiadanie kladív na rotore
- ✓ Priemer rotora s kladivami 460 mm
- ✓ Priemer rotora bez kladív 219 mm
- ✓ Hmotnosť kladiva 1,2 kg
- ✓ Výška zapojenia 711 mm
- ✓ Mechanický stranový posun
- ✓ Mulčovaný materiál dopadá až za valec
- ✓ Škrabka valca
- ✓ Oceľové bezpečnostné klapky vpredu

Za príplatok

- ✓ Hydraulický stranový posun o 40 cm
- ✓ Oporné kolieska

	$\varnothing A$ 460 mm		
	$\varnothing B$ 219 mm	Type Y	Type RM.8

Priemer rotora a vlastnosti kladív

cm	nr	nr
240	64	32
260	64	32
280	72	36
300	80	40

Počty kladív

### TECHNICKÉ PARAMETRE MULČOVAČA RFG

MOD								
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
<b>RFG 2400</b>	1002595	1002599	70 - 130	540/1000	T-60	5 (XPB 1600)	262×115×110	905
<b>RFG 2600</b>	1002596	1002600	70 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1600)	282×115×110	935
<b>RFG 2800</b>	1002597	1002601	80 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1600)	300×115×110	990
<b>RFG 3000</b>	1002598	1002602	90 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1600)	319×115×110	1025

**VIAC na [WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK](http://WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK)**