

Predo-Zadný mulčovač TRG

Mulčovač TRG sa radí do strednej kategórie strojov. Jeho vlastnosti sú najmä univerzálnosť, nízke nároky na traktor a vysoká spoľahlivosť prevádzky. Hravo si poradí s trávou i príležitostnými drevinami prípadne drobným odpadom z rezu stromov či vinohradu.






S MULČOVAČOM TRG ZÍSKATE V ŠTANDARDE

- ✓ Univerzálny mulčovač
- ✓ Prevodovka s dvojitou voľnobežkou
- ✓ Špirálové usporiadanie kladív
- ✓ Priemer rotora s kladivami 440 mm
- ✓ Priemer rotora bez kladív 159 mm
- ✓ Hmotnosť kladiva 1,2 kg
- ✓ Kardan 1 3/8" Z6
- ✓ Výška zapojenia 711 mm
- ✓ Mechanický stranový posun
- ✓ Dva rady protinožov
- ✓ zadný nastaviteľný valce
- ✓ Škrabka valca
- ✓ Mulčovaný materiál dopadá za valec
- ✓ Ocelové bezpečnostné klapky

Za príplatok

- ✓ Hydraulický stranový posun po TRG 1000 - 1400 - 30 cm
- ✓ Hydraulický stranový posun od TRG 1400 - 2200 - 40 cm









	Ø A 440 mm	 M16 Type Y	 M16 1,2 Type RM.66
	Ø B 159 mm		

Priemer rotora a vlastnosti kladív

cm	nr	nr
100	24	12
120	32	16
140	36	18
160	40	20
180	48	24
200	58	24
220	56	28

Počty kladív

TECHNICKÉ PARAMETRE MULČOVAČA TRG

MOD								
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TRG 1000	1002631	1002630	30 - 60	540/1000	T-40	2 (XPB 1600)	120×110×110	470
TRG 1200	1002633	1002632	30 - 60	540/1000	T-40	2 (XPB 1600)	140×110×110	525
TRG 1400	1002635	1002634	35 - 60	540/1000	T-40	3 (XPB 1600)	160×110×110	550
TRG 1600	1002637	1002636	40 - 90	540/1000	T-40	3 (XPB 1600)	175×110×110	635
TRG 1800	1002639	1002638	50 - 90	540/1000	T-50	4 (XPB 1600)	195×110×110	675
TRG 2000	1002641	1002640	50 - 90	540/1000	T-50	4 (XPB 1600)	215×110×110	720
TRG 2200	1002643	1002642	60 - 90	540/1000	T-50	5 (XPB 1600)	235×110×110	780

VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK