

## Zadný mulčovač TSP

Mulčovač TSP je stredne ťažká verzia mulčovača. Je ideálny na mulčovanie trávy, náletových drevín ale aj mulčovanie lúk, sádov a viníc. Jeho špecifikom je blízkosť rotora k valcu. Môžeme hovoriť, že valec je čistený priamo kladivami. Mulčovaný materiál dopadá až za valec. Vyrába sa v záberoch od 1,4 m až do 3 m. Mulčovač TSP je univerzálny stroj použiteľný aj s menšími traktormi do 30k pri menších záberoch ale aj pre traktory s výkonom 150 k.





### S MULČOVAČOM TSP ZÍSKATE V ŠTANDARDE

- ✓ Univerzálny mulčovač s mulčovaním ponad valec
- ✓ Prevodovka s voľnobežkou
- ✓ Špirálové usporiadanie kladív
- ✓ Dve rady protinožov
- ✓ Priemer rotora s kladivami 440-456 mm
- ✓ Priemer rotora bez kladív 159-219mm
- ✓ Hmotnosť kladiva 1,2 kg
- ✓ Kardan 1 3/8" Z6
- ✓ Výška zapojenia 543 mm
- ✓ Výškovo nastaviteľné plazy
- ✓ Mechanický stranový posun
- ✓ Škrabka valca
- ✓ Oceľové bezpečnostné klapky vpredú
- ✓ Bezpečnostná guma vzadu



Za príplatok

- ✓ Hydraulický stranový posun - 30 alebo 40 cm




#### Mod. TSP 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200

	Ø A 440 mm	
	Ø B 159 mm	

#### Mod. TSP 2400 / 2600 / 2800 / 3000









	Ø A 456 mm	
	Ø B 219 mm	

Vlastnosti rotorov a kladív

WORKING WIDTH	Standard		
			
cm	nr	nr (RM.66)	nr (RM.8)
140	36	18	--
160	40	20	--
180	48	24	--
200	48	24	--
220	56	28	--
240	64	--	32
260	64	--	32
280	72	--	36
300	80	--	40

Počty kladív

### TECHNICKÉ PARAMETRE MULČOVAČA TSP

MOD								
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
<b>TSP 1400</b>	1002925	1002916	30 - 90	540/1000	T-40	3 (SPB 1525)	163×132×93	490
<b>TSP 1600</b>	1002926	1002917	35 - 90	540/1000	T-40	3 (SPB 1525)	182×132×93	540
<b>TSP 1800</b>	1002927	1002918	40 - 90	540/1000	T-50	4 (SPB 1525)	201×132×93	590
<b>TSP 2000</b>	1002928	1002919	50 - 90	540/1000	T-60	4 (SPB 1525)	220×132×93	640
<b>TSP 2200</b>	1002929	1002920	60 - 90	540/1000	T-60	5 (SPB 1525)	243×132×93	690
<b>TSP 2400</b>	1002930	1002921	60 - 130	540/1000	T-60	5 (SPB 1525)	260×132×93	740
<b>TSP 2600</b>	1002931	1002922	70 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	280×132×93	790
<b>TSP 2800</b>	1002932	1002923	80 - 150	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	300×132×93	840
<b>TSP 3000</b>	1002933	1002924	90 - 150	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	320×132×93	890

**VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK**