

## Predo-Zadný mulčovač TMR PRO

Mulčovač TMR-PRO extra heavy duty sa radí do kategórie ťažkých profí strojov, aj pre traktory s vysokým výkonom. Jeho vlastnosti sú najmä univerzálnosť, nízke nároky na traktor a vysoká spoľahlivosť prevádzky. Hravo si poradí s trávou, náletovými drevinami, kukuričným kôrovím alebo väčším odpadom zo sadu či vinohradu vinohradu.





### S MULČOVAČOM TMR-PRO ZÍSKATE V ŠTANDARDE




- ✓ Univerzálny mulčovač
- ✓ Prevodovka s dvojitou voľnobežkou
- ✓ Karda 1 3/8" Z6
- ✓ Lineárne usporiadanie kladív na rotore
- ✓ 4 rady protiostria
- ✓ Výškovo nastaviteľné plazy z hardox
- ✓ Priemer rotora s kladivami 550 mm
- ✓ Priemer rotora bez kladív 168 mm
- ✓ Hmotnosť kladíva 2,25 kg
- ✓ Výška zapojenia 860 mm
- ✓ Mechanický stranový posun
- ✓ Mulčovaný materiál dopadá až za valec
- ✓ Vymeniteľná oteruvzdorná vložka
- ✓ Škrabka valca
- ✓ Oceľové bezpečnostné klapky vpredu
- ✓ Vysoký vstupný otvor až 30 cm

Za príplatok

- ✓ Hydraulický stranový posun o 30 cm pre TRP 1650 - 1850
- ✓ Hydraulický stranový posun o 40 cm pre TRP 2100 - 2800
- ✓ Oporné kolieska








	Ø A <b>550 mm</b>	
	Ø B <b>168 mm</b>	
Type RM.69		

Priemer rotora a vlastnosti kladív

WORKING WIDTH	Standard	On request
		
cm	nr	nr
155	12	13
185	14	15
205	16	17
230	18	19
260	22	24

Počty kladív

### TECHNICKÉ PARAMETRE MULČOVAČA TMR - PRO

MOD							
mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
<b>TMR-PRO 1550</b>	1003062	50 - 150	540/1000	T-60	4 (XPB 1800)	180×130×120	900
<b>TMR-PRO 1850</b>	1003063	60 - 150	540/1000	T-60	5 (XPB 1800)	205×130×120	1040
<b>TMR-PRO 2050</b>	1003064	70 - 150	540/1000	T-60	5 (XPB 1800)	225×130×120	1149
<b>TMR-PRO 2300</b>	1003065	80 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1800)	250×130×120	1231
<b>TMR-PRO 2600</b>	1003066	90 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1800)	280×130×120	1370

**VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK**