

Balička McHale HS 991

Stroj slúži na balenie balíkov senáže / lucernová, trávna / do plastovej fólie, kde nastane hermetické uzatvorenie materiálu a následný konzervačný proces. Vyskúšaná a overená technológia firmy McHale je dodávaná s praktickou výbavou včetně hydraulického systému odstrihnutia fólie s automatickým nastavením pre nasledujúce ovínutie, 2 výkonné napínače fólie o šírke 750 mm, t.j. naraz sa ovíja balík dvomi fóliami čím sa znižuje čas potrebný na zabalenie balíka a zvyšuje výkon baličky. Vysoký krútiaci moment strojov McHale zabezpečí pevne zabalené balíky, čím sa zvyšuje kvalita konzervácie a výživná hodnota krmiva. Balička je elektronicky ovládaná z kabíny traktora a prácu stroja je možné plne automatizovať, voliť si počet vrstiev, automatické nakladanie, automatické odkladanie a ďalšie pracovné parametre.



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA STROJA

- ✓ Baliaci stroj s 2 napínačmi
- ✓ Plno automatické elektronické ovládanie s možnosťou výberu z 3 automatických režimov a manuálneho ovládania
- ✓ 1. automatický baliaci cyklus
- ✓ 2. automatické naloženie balíku + automatický baliaci cyklus
- ✓ 3. automatické naloženie balíku + automatický baliaci cyklus + odloženie balíka
- ✓ Snímač pretrhnutia fólie s automat. zastavením a dopočítaním chýbajúcich otáčok balenia
- ✓ Automatické odstrihnutie a zavedenie fólie
- ✓ Dvojrýchlostná prevodovka pre balenie s 1 alebo 2 fóliami
- ✓ Nastaviteľná výška napínačov pre použitie 1 alebo 2 fólií
- ✓ Rýchlopínanie fólie
- ✓ Operné kužele
- ✓ Istenie strižnými šroubami
- ✓ Ručné ovládanie pri poruche stroja
- ✓ Patentovaná automatická podpera odkladacej plošiny pre výrazné zníženie rázov
- ✓ Hydraulická odkladací plošina
- ✓ Široké pneumatiky s nízkym tlakom na pôdu s rozmerom 350/50-16
- ✓ Držiaky náhradných fólií

TECHNICKÉ PARAMETRE

Transportná dĺžka	5,7 m
Transportná šírka	2,45 m
Celková výška	2,46 m
Výška baliaceho stola	1,25 m
Hmotnosť /bez zaťaženia/	1950 kg
Veľkosť pneumatík	350/50-16
Max. hmotnosť balíka	1100 kg
Hydraulický príkon	22 l/min, 15 MPa
Hydraulické pripojenie	2 x 1/2" zástrčka rýchlospojky
Rýchlosť otáčania stola	30 ot./min
Pripojenie k traktoru	ťažné ojo
Napínač fólie	hliníkové valce 70/55%, 750/500 mm
Vrstvy fólie	2+2
Elektrická výbava	12 V zásuvka 7 kolíková



Ovládací panel umiestnený v kabíne slúži obsluhu na ovládanie vysokovýkonného stroja 991HS



Vysokorychlostné baliaci stroj 991 High Speed je tiež vybavený snímačmi pretrhnutia fólie. Snímač monitorujú prítomnosť fólie v mieste prechodu na balík.



Dva 750 mm napínače zaisťujú rovnomerné napnutie fólie pre jej maximálne využitie.



Proces nasadzovania fólie je teraz jednoduchší, a to vďaka systému zaistenia a vkladania McHale. Akonáhle obsluha odstráni jadro prázdnej rolky, dôjde k uzamknutiu cievky v zaistenej pozícii.



Nakladacie rameno môžete uviesť do chodu stlačením príslušného tlačidla, tým vykonáte naloženie balíka a návrat nakladacieho ramena späť do jeho pozície mimo stôl.



Hydraulicky ovládaný systém strihania a navádzania McHale fóliu strihá a navádza v pozícii pripravené pre balenie ďalšieho balíka.



Jedinečný patentovaný McHale tlmiaci systém pri odkladaní balíkov je pravdepodobne najdôležitejším rysom baliaceho stroja 991 HS.