

## Zhrňovač McHale

Zhrňovače McHale R 62-72 a R 68-78 sú ideálnymi strojmi pre tých, ktorí chcú získať krmivo tej najlepšej kvality prostredníctvom prevzdušneného riadku. Oba modely vytvárajú ideálny riadok pre maximálny lisovací a zberový výkon.

Zhrňovače McHale možno použiť na zhrňovanie viacerých radov po kosbe. Stredové zhrňovače McHale sú výkonné, ale šetrné k hmote a vytvárajú dokonalý riadok. Rotory na zhrňovačoch McHale sú zavesené centrálnie a oba rotory pracujú pri rovnakom tlaku na povrch pôdy s nastaviteľnou pracovnou šírkou, aby dosiahli perfektný výsledok.



### SO ZHRŇOVAČMI R 62- 72 A R 68-78 ZÍSKATE

- ✓ Otočný upínací rám.
- ✓ Vysokozátažový kardan s homokinetickými klíbom.
- ✓ Nastavenie pracovnej šírky z kabíny traktora.
- ✓ Ukazovateľ nastavenia výšky rotora.
- ✓ Centralizované mazanie ložísk.
- ✓ Nastavenie geometrie zhrňovacích ramien.
- ✓ Riadená náprava.
- ✓ Vysokorýchlosný podvozok.
- ✓ Robustnú konštrukciu McHale



### NIEKOĽKO DETALOV ZHRŇOVAČOV R



Výkyvný záves je uchystený v rameňach. Zhrňovače sú navrhnuté tak, aby poskytovali tesný zatáčiaci pohyb a vysoké pracovné rýchlosťi.



Pohon rotora je cez široko uhlovú Y prevodovku



Nastavenie výšky hrabania



Každý rotor je modelu R68-78 vybavený centralizovaným nazáčim blokom



Oba modely sú navrhnuté tak, aby sa boli schopné otočiť na čo najmenšej ploche.



Prsty na každom ramene zaručujú najčistejšie hrabanie a zhrabujú len pokosené krmivo do prevzdušneného riadku. Nastavením výšky je možné nastaviť kedy hroty krmivo uvoľnia.



Pre transport sú rotory zdvihnuté a zaistené. Pri oboch záberoch je to menej ako 4 metre. Nie je potrebná ani demontovať rameňa.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ	McHale R 62 -72	McHale R 68 -78
Pripojenie	2-bodové	2-bodové
Kategória	KAT I a KAT II	KAT I a KAT II
Nastaviteľná pracovná šírka	6,2 m - 7,2 m	6,8 m - 7,8 m
Počet rotorov	2 rotory	2 rotory
Počet oporných kolies	4 ks na rotor	6 ks na rotor
Priemer rotora	2,8 m	3,2 m
Počet ramien	11	13
Počet hrotov na rameno	4	4
Priemer prstu (mm)	10 mm	10 mm
Otačky vývodového hriadeľa	540 ot./min	540 ot./min
Prevodovka PTO	Y Prevodovka	Y Prevodovka
Hydraulické požiadavky	1 x jednočinný & 1 x dvojčinný	1 x jednočinný & 1 x dvojčinný
Mazanie	Mazničky	Centralizovaný mazací blok
Kolesá	380/55/17 6 dier	380/55/17 6 dier
Transportná šírka	2,84 m	2,84 m
Transportná výška	3,75 m	3,99 m
Dĺžka	6,05 m	6,05 m
Hmotnosť	1890 kg	2100 kg

## NIEKOĽKO DETAILOV



Zhrňovače McHale boli testované v najťažších podmienkach na svete, aby priniesli silný a robustný stroj, ktorý je efektívny a spoľahlivý v každom teréne.



Stredový zhrňovač zhrňača s dvojitým rotorom podľa modelu od 6,2-7,2 m a 6,8-7,8 m. Zmena pracovnej šírky sa nastavuje hydraulicky zo sedadla traktora.



Zhrňovač McHale sú vybavené jednoduchým systémom riadenia s nízkou údržbou, ktorý zvláda aj tie najostrejšie zákruty a poskytuje vynikajúcu stabilitu na ceste.



Široké pneumatiky, ktoré poskytujú vynikajúcu stabilitu na ceste a minimalizujú utlačenie na poli.

**VIAC na [WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK](http://WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK)**