




## Zadný mulčovač TFX



Mulčovač TFX je stroj určený pre traktory nižších výkonnostných tried do 25-80 koní. Je ideálny na mulčovanie trávy, nižších náletových drevín ale aj mulčovanie sádov a viníc. Vyrába sa vo záberoch od 1,3 m až do 1,9 m, čím je schopný pokryť celú šírku traktora.



### S MULČOVAČOM TFX ZÍSKATE V ŠTANDARDE

- ✓ Univerzálny mulčovač pre menšie traktory
- ✓ Prevodovka voľnobežkou
- ✓ Špirálové usporiadanie kladív
- ✓ Priemer rotora s kladivami 360 mm
- ✓ Priemer rotora bez kladív 114 mm
- ✓ Hmotnosť kladiva 0,7 kg
- ✓ Kardan 1 3/8" Z6
- ✓ Výška zapojenia 540 mm
- ✓ Mechanický stranový posun
- ✓ Zadný otvor pre výmenu kladív
- ✓ Zadný nastaviteľný valec
- ✓ Škrabka valca
- ✓ Mulčovaný materiál dopadá za valec
- ✓ Oceleové bezpečnostné klapy

	Ø A 360 mm	 M14  M14 0,7
	Ø B 114 mm	
Rotor a kladivá		Type Y      Type RM.33









WORKING WIDTH	Standard	
		
cm	nr	nr
130	36	18
150	44	22
170	48	24
190	56	28

Počty kladív na jednotlivé zábery

Za príplatok

- ✓ Hydraulický stranový posun - 30 cm

### TECHNICKÉ PARAMETRE MULČOVAČA TFX

MOD								
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
<b>TFX 1300</b>	1002448	1002449	25 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	145×78×80	310
<b>TFX 1500</b>	1002326	1002327	30 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	165×78×80	335
<b>TFX 1700</b>	1002328	1002329	35 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	185×78×80	365
<b>TFX 1900</b>	1002452	1002455	35 - 80	540/1000	T-50	3 (BX 45)	205×78×80	395

VIAC na [WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK](http://WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK)