

Menšia lesná fréza TL

Lesná fréza TL je vhodná na drvenie vetví, náletovej vegetácie ale aj kmene v priemere do 25 cm. Má robustnú oceľovú konštrukciu, veľký rotor s pevnými hrotmi z karbidu, elektronicky vyvážený rotor namontovaný na robustných a dokonale chránených ložiskách.



V ZÁKLADNEJ VÝBAVE ZÍSKATE

- ✓ Karbidové hroty
- ✓ Výškovo nastaviteľné plazy s ochranou vrstvou
- ✓ Priemer rotora s priemerom Ø 450mm
- ✓ Dve rady protinožov
- ✓ Ochrana pre bezpečnosť pri práci podľa noriem CE
- ✓ Dvojité rad ochranných reťazí vpredu
- ✓ Prevodovka s voľnobežkou (pripojenie 1"3/8)
- ✓ Hydraulicky otvárateľný kryt
- ✓ Trojbodové uchytenie (kat. II)
- ✓ Kardan s kameninovou spojkou
- ✓ Zábery: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250 mm
- ✓ Mechanická pokladacia rampa



Vlastnosti rotora a kladív

	WORKING WIDTH	CUTTING	Standard
MOD			
mod.	cm	cm	nr
TL 1200	120	25	30
TL 1400	140	25	36
TL 1600	160	25	48
TL 1800	180	25	48
TL 2000	200	25	60
TL 2250	225	25	60

Počty kladív na jednotlivých záberech

TECHNICKÉ PARAMETRE LESNÁ FRÉZA TL

MOD							
mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TL 1200	1.002.760	60 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	150x112x112	850
TL 1400	1.002.688	90 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	170x112x112	985
TL 1600	1.002.689	90 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	192x112x112	1055
TL 1800	1.002.690	100 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	212x112x112	1145
TL 2000	1.002.691	100 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	234x112x112	1240
TL 2250	1.002.757	120 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	254x112x112	1285

POKLADACIA RAMPA NA FRÉZE TL FUNGUJE TAKTO

