

## Rozmetadlo M36 18-36 m

Nesené dvojkotúčové rozmetadlo hnojív talianskej značky DCM, so série M36, so záberom 18-36 m a nadstavbou až 4200 l, je vhodné pre väčších a veľkých farmárov. Viacstupňový náter, ktorý zahŕňa antikoróziu ochranu kataforézou a polyesterový práškový náter. Dno, čechrače, rozmetacie taniere a lopatky z nehrdzavejúcej ocele. Možnosť prevedenie s ISOBUS ale aj bez ISOBUS. Aktívne využívanie až 8 sekcií a VRA + zdarma aplikácia s tabuľkami a návodmi pre váš SMART PHONE. Možnosť aj celonerezového prevedenia.



Mechanické aj ISOBUS prevedenie



Tabuľky a návody v AppStores




Tabuľky a návody v Google play


### DETAILY A VLASTNOSTI



Aplikačné tabuľky v mobile



Variabilné dávkovanie



Ovládanie sekcií. 8 sekcií 4+4



Pracovné prostredie na ISOBUS termináloch



Práškové lakovanie



Rozmetacie lopatky pre 18-36 metrov



Prevodovka v olejovej náplni



Nerezový otvor a čechrač

### VÝBAVA ZA PRÍPLATOK



Nezávislý pohon diskov hydromotorom




Prepravné kolieska na uskladnenie



Ochranné nerezové kryty



ISOBUS Terminály TOPCON



Terminál pre verziu M36 P bez ISOBUS




Manuálne otváraná krycia plachta



Kontrolný rebrik



Hraničné hnojenie vľavo alebo vpravo



2.500 LT

Nadstavby 2500- 3000 l




3.000 LT



3.200 LT

Nadstavby 3200- 3700 - 4200 l



3.700 LT



4.200 LT

Typové označenie	M36 M	M36 E ISO	M36 S ISO	M36 P NO-ISO
Pracovný záber (m)	18-36	18-36	18-36	18-36
Základný objem zásobník (l)	1500	1500	1500	1500
Maximálny objem zásobníka (l)	4200	4200	4200	4200
Kardan	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6
Otáčky kardanu	540	540	540	540
Rozmetacie tabuľky pre kg/ha	Áno	Áno	Áno	Áno
Síto	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez
Práškové lakovanie rámu	Áno	Áno	Áno	Áno
Práškové lakovanie zásobníka	Áno	Áno	Áno	Áno
Nastaviteľné ST-Lopatky (patentované)	od 18-36 m	od 18-36 m	od 18-36 m	od 18-36 m
Dno, šúbre, disky, lopatky, čeprače	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez
Zapojenie	Kat. I a II	Kat. I a II	Kat. I a II	Kat. I a II
Disky podľa normy EU	Áno	Áno	Áno	Áno
Reflexné prvky	Áno	Áno	Áno	Áno
Nezávislé otváranie a zatváranie šúbrov	Hydraulické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Prevodovka v olejovej náplni	Áno	Áno	Áno	Áno
ISOBUS kompatibilné	bez ovládania	Áno	Áno	Nie
Monitor DCM Spread PRO	Nie	Nie	Nie	Áno
Samokalibrujúci sa vážiaci systém	Nie	2 tenzometre	2 tenzometre	Nie
Kompenzácia náklonu až do 25 °	Nie	Áno	Áno	za príplatok
7 pin signálny kábel rýchlosti	Nie	Nie	Nie	Áno
Samotná hmotnosť stroja bez nadstavby (kg)	530	590	590	530
Výška nasýpania bez nadstavby (cm)	125	125	125	125
Výška nasýpania s nadstavbou 4200 l (cm)	174	174	174	174
Dĺžka/šírka bez nadstavby	160/220	178/220	178/220	160/220
Dĺžka/šírka s nadstavbou 2000 l	180/280	178/280	178/280	160/280
Section Control 1.0 (8 sekcií 4 + 4)	Nie	Nie	Áno	Nie
Hraničné hnojenie	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Krycia plachta	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Transportné kolieska	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Hydraulický pohon diskov miesto kardanu	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Predné nerezové deflektory	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Senzor hnojiva v zásobníku	nedá sa	za príplatok	za príplatok	nedá sa
ISOBUS monitor Topcon XD, XD plus, X25, X35	nedá sa	za príplatok	za príplatok	nedá sa
Rebrik	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok

\*Pre presné rozmery s jednotlivými nadstavbami kontaktujete obchodného zástupcu