

Rozmetadlo S24 10-24 m

Nesené dvojkotúčové rozmetadlo hnojív talianskeho výrobcu DCM série S24 so záberom 10-24 m a nadstavbou až 2000 l, je vhodné pre menších a stredných farmárov. Viacstupňový náter, ktorý zahŕňa antikoroziu ochranu katarforézou a polyesterový práškový náter. Dno, čechrače, rozmetacie tanieri a lopatky z nehrdzavejúcej ocele. Možnosť prevedenie s ISOBUS ale aj bez ISOBUS. Aktívne využívanie až 8 sekcií a VRA + zdarma aplikácia s tabuľkami a návodmi pre váš SMART PHONE. Možnosť aj celonerezového prevedenia.



Mechanické aj ISOBUS prevedenie



Tabuľky a návody v AppStores



Tabuľky a návody v Google play

DETAILY A VLASTNOSTI




Aplikačné tabuľky v mobile



ISOBUS zásuvka




Variabilné dávkovanie



Ovládanie sekcií. 8 sekcií 4+4



Pracovné prostredie na ISOBUS termináloch



Prevodovka v olejovej náplni




Práškové lakovanie




Patentované rozmetacie lopatky a disky


HRANIČNÉ HNOJENIE ZA PRÍPLATOK



S rezervou od susedov



S rezervou od cesty




S rezervou pri vodných tokoch.



Výbava hraničného hnojenia

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK



Nadstavby od 900-2000 litrov



Nezávislý pohon diskov hydromotorom



Osvetlenie



Manuálna plachta



Prepravné kolieska na uskladnenie



Ochranné nerezové kryty



ISOBUS Terminály TOPCON



Terminál pre verzie rozmetadiel bez ISOBUS

TECHNICKÉ PARAMETRE A ROZDIELY JEDNOTLIVÝCH MODELOV SÉRIA S24

Typové označenie	S 24 M	S 24 E ISO	S 24 S ISO	S24 P NO-ISO	S24 D NO-ISO
Pracovný záber (m)	10-24	10-24	10-24	10-24	10-24
Základný objem zásobník (l)	900	900	900	900	900
Maximálny objem zásobníka (l)	2000	2000	2000	2000	2000
Kardan	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6
Otáčky kardanu	540	540	540	540	540
Rozmetacie tabuľky pre kg/ha	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Síto	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez
Práškové lakovanie rámu	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Práškové lakovanie zásobníka	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Nastavitelné ST-Lopatky (patentované)	od 10-24 m	od 10-24 m	od 10-24 m	od 10-24 m	od 10-24 m
Dno, šúbre, disky, lopatky, čechrače	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez
Zapojenie	Kat. I a II	Kat. I a II	Kat. I a II	Kat. I a II	Kat. I a II
Disky podľa normy EU	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Reflexné prvky	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Nezávislé otváranie a zatváranie šúbrov	Hydraulické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Prevodovka v olejovej náplni	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
ISOBUS kompatibilné	bez ovládania	Áno	Áno	Nie	Nie
Monitor DCM Spread PRO	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Samokalibrujúci sa vážiaci systém	Nie	4 tenzometre	4 tenzometre	Nie	4 tenzometre
Kompenzácia náklonu až do 25 °	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno
7 pin signálny kábel rýchlosti	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Samotná hmotnosť stroja bez nadstavby (kg)	260	270	270	260	260
Výška nasýpania bez nadstavby (cm)	113	113	113	113	113
Výška nasýpania s nadstavbou 2000 l (cm)	161	161	161	161	161
Dĺžka/šírka bez nadstavby	116/180	116/180	116/180	116/180	116/180
Dĺžka/šírka s nadstavbou 2000 l	116/220	116/220	116/220	116/220	116/220
Section Control 1.0 (8 sekcií 4 + 4)	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie
Hraničné hnojenie	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Krycia plachta	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Transportné kolieska	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Hydraulický pohon diskov miesto kardanu	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Predné nerezové deflektory	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok
Senzor hnojiva v zásobníku	nedá sa	za príplatok	za príplatok	nedá sa	nedá sa
ISOBUS monitor Topcon XD, XD plus, X25, X35	nedá sa	za príplatok	za príplatok	nedá sa	nedá sa

*Pre presné rozmery s jednotlivými nadstavbami kontaktujete obchodného zástupcu

VIAC na WWW.LANDTECHNOLOGIES.SK