

Rozmetadlo M42 ISO 18-36 m

Nesené dvojkotúčové rozmetadlo hnojív talianskej značky DCM, so sériou M36, so záberom 18-36 m (z niektorými hnojivami až 45 m) a nadstavbou až 4200 l, je vhodné pre väčších a veľkých farmárov. Viacstuňový náter, ktorý zahŕňa antikoroziu ochranu kataforezou a polyesterový práškový náter. Dno, čechrače, rozmetacie taniere a lopatky z nehrdzavejúcej ocele. Možnosť prevedenie s ISOBUS ale aj bez ISOBUS. Aktívne využívanie až 16 sekcií a VRA + zdarma aplikácia s tabuľkami a návodmi pre váš SMART PHONE. Možnosť aj celonerezového prevedenia.




Plná ISOBUS kompatibilita vrátane všetkých funkcií ako VRA, SC, UT, TM

Tabuľky a návody v AppStores

Tabuľky a návody v Google play


HRANIČNÉ HNOJENIE ZA PRÍPLATOK



S rezervou od susedov



S rezervou od cesty



S rezervou pri vodných tokoch.



Certifikované hraničné hnojenie



2.500 LT

Nadstavby 2500- 3000 l




3.000 LT



3.200 LT

Nadstavby 3200- 3700 - 4200 l



3.700 LT



4.200 LT

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK



Nezávislý pohon diskov hydromotorom



Prepravné kolieska na uskladnenie



Ochranné nerezové kryty




ISOBUS Terminály TOPCON



Manuálne otváraná krycia plachta



Kontrolný rebřík



Hraničné hnojenie vľavo alebo vpravo




Lopatky pre záber 24-42 m v závislosti od hnojiva

Typové označenie	M42 ISO
Pracovný záber (m)	18-36 (24-45)
Základný objem zásobník (l)	1500
Maximálny objem zásobníka (l)	4200
Kardan	1-3/8" Z6
Otáčky kardanu	540
Rozmetacie tabuľky pre kg/ha	Áno
Sito	Nerez
Práškové lakovanie rámu	Áno
Práškové lakovanie zásobníka	Áno
Nastaviteľné ST-Lopatky (patentované)	od 18-36 m
Dno, šúbre, disky, lopatky, čechrače	Nerez
Zapojenie	Kat. I a II
Disky podľa normy EU	Áno
Reflexné prvky	Áno
Nezávislé otváranie a zatváranie šúbrov	Elektrické
Prevodovka v olejovej náplni	Áno
ISOBUS kompatibilné	Áno
Samokalibrujúci sa vážiaci systém	2 tenzometre
Kompenzácia náklonu až do 25 °	Áno
Samotná hmotnosť stroja bez nadstavby (kg)	610
Výška nasýpania bez nadstavby (cm)	125
Výška nasýpania s nadstavbou 4200 l (cm)	174
Dĺžka/šírka bez nadstavby	178/220
Dĺžka/šírka s nadstavbou 2000 l	178/280
Section Control 2.0 (16 sekcií 8 + 8)	Áno
Hraničné hnojenie	za príplatok
Krycia plachta	za príplatok
Transportné kolieska	za príplatok
Hydraulický pohon diskov miesto kardanu	za príplatok
Predné nerezové deflektory	za príplatok
Senzor hnojiva v zásobníku	za príplatok
ISOBUS monitor Topcon XD, XD plus, X25, X35	za príplatok
Rebrík	za príplatok



Aplikačné tabuľky v mobile



Variabilné dávkovanie



Pracovné prostredie na ISOBUS termináloch




Práškové lakovanie




Rozmetacie lopatky pre 18-36 metrov



Prevodovka v olejovej náplni



Nerezový šúber a čechrač



Ovládanie sekcií 16 sekcií 8+8