

Dátum:

Cenová ponuka pre:

Tandemový náves s výtlačným čelom TSMD s rozhadz.mašt.hnoja 1850 LL



Osvedčenie o evidencii	km/h	40	
Celková hmotnosť	kg	18 000	
Zat'azenie ťažného bodu	kg	2 000	
Zat'azenie náprav	kg	18 000	
Vlastná hmotnosť v sér.výbave	kg cca.	7.000	
Nosnosť	kg cca.	c	
Vnútorhá dĺžka korby	mm cca.	5 000	
s veľkým zadným čelom	mm cca.	5 800	28 m3
Vnútorhá šírka ložnej plochy	mm cca.	2 370	
Výška vane	mm cca.	1600 + 500	18 + 6 m3
Výška dna korby	mm cca.	1 430	
Pneumatiky	rozmer	550/60 - 22,5 16PR	
Zavesenie	∅	K80	
Rozchod	mm	2 000	
Cena bez DPH			36 400,00 €

- ~ Nápravy BPW, 10 skrutiek kolesa, brzdy 410 x 120
- ~ Tandemová náprava pre optimálne kopírovanie terénu, odpruženie listovými pružinami privarené zospodu na rám podvozku
- ~ Dvojokruhové vzduchové brzdy podľa normy EG, automatický záťažový regulátor, ručná brzda s kľukou
- ~ Dno korby z ocelového plechu 6 mm, bočné steny 4 mm, čelo 4 mm, bočné zosilnenie z klobúkového profilu
- ~ Hydr. veľké zadné čelo odmontovateľné spolu s hydr. systémom
- ~ Sklápatelné hliníkové prídavné bočnice 500 mm vpravo aj vľavo (nie sú zrno tesné)
- ~ Výtlačný systém s dvojčinným hydraulickým valcom, množstvo oleja cca. 16 l
- ~ Pevné oje so zavesením do spodného závesu. Výška zavesenia cca. 550 mm
- ~ Podvozok a nadstavba opieskovaná, striekaná základnou a lakovaná farbou RAL 6018
- ~ Električka 12 V, s 5 komorovými zadnými svetlami, uloženými na vlastnom držiaku, osvetlenie dlhej ŠPZ, červené trojuholníkové odrazky vzadu a žlté na bokoch
- ~ 2 zabezpečovací kline, hydr. odstavná noha

Technický popis rozhadzovacieho ústrojenstva:

- jednoduchá montáž a demontáž pomocou vysokozdvížneho vozíka alebo čelného nakladača
- rozhadzovacie ústrojenstvo s 2 vertikálnymi valcami
- Hydraulicky výškovo nastaviteľná prepážka
- Pohon cez kuželovú prevodovku s olejovým kúpeľom
- Pevne naskrutkované rozhadzovacie prsty
- 2 hydraulické rýchlospojky
- Ovládanie dávkovania pomocou vlastných funkcií traktora



Obj.č.: Príplatková výbava TSMD 180 L Light**Nadstavba:**

4386	Rozhadzovacie ústrojenstvo s 2 vertikálnymi valcami o výške 1,6 m vrátane hydraulicky ovládanej medzisteny a kardanového hriadeľa od centrálneho pohonu, šírka rozhadzovania cca. 15 m.	20 800,00 €
4387	Centrálny pohon 1 3/4" s homokinetickým kardanovým hriadeľom s voľnobehom a poistnou spojkou, obj.č: 4386	4 250,00 €
528	Uzatvárateľný otvor pre výsyp obilia 500 x 300 s ovládacou pákou	300,00 €
637	Rebrík	275,00 €
Podvozok:		
638	Zosilnené odpruženie podvozku (12 t pre každú nápravu)	625,00 €
2695	Celková hmotnosť 20 t	870,00 €

Cenníková cena

63 520 €

Cena na zákazníka**54 500 €**Záruka **12 mesiacov.**Záručný a pozáručný servis, preškolenie obsluhy: Land Technologies s.r.o. Lužianky
servisné stredisko a sklad ND: Lužianky

Dodacia lehota: podľa dohody so zákazníkom

Platobné podmienky: podľa dohody so zákazníkom

S pozdravom

Ing. Oľga Lajdová, CSc., MBA
riaditeľka spoločnosti

Vybavuje:

Mobil:

e-mail:



