

Modulární sečí stroj Falcon PRO

AKCIA

Číslo objednávky: 280819_Falcon 4 PRO



POPIS STROJE

Modulární sečí stroj Falcon PRO je vhodný zejména do minimalizačních i klasických technologií. Dále je vhodný pro setí do všech podmínek a technologií – po orbě, podmítce, do mulče i bez přípravy. Umožňuje setí dvou plodin či variant, setí s přihnojováním, využití technologie pásového zpracování půdy STRIP-TILL. Rozteče řádků lze zvolit dle přání zákazníka. Perfektně připravuje seťové lůžko s optimálním utužením půdy.

Zvolte záběr stroje:

- Falcon 3 PRO
- Falcon 4 FIX PRO
- Falcon 4 PRO

Počet strojů:

1

| | Zkratka | Výbava | Cena | | |
|----------------------|---------|---|------|----------------------------------|--------------------------|
| Varianta stroje | FA4PRO | Falcon 4 PRO | | <input checked="" type="radio"/> | |
| | FA4PROF | Falcon 4 PRO Fert+ s přihnojováním | | <input type="radio"/> | |
| Agregace k traktoru | T2 | Ramena TBZ kat.2 | | <input type="radio"/> | |
| | T3 | Ramena TBZ kat.3 | | <input checked="" type="radio"/> | |
| Výsevná sekce | 125 | Zadní dvoudisková sečí sekce (32 botek na rozteč 125 mm) | | <input type="radio"/> | |
| | 150 | Zadní dvoudisková sečí sekce (26 botek na rozteč 150 mm) | | <input checked="" type="radio"/> | |
| | PL6 | 6 řádků přesné setí širokořádkových plodin se snímáním výsevu (rozteč 75cm) | | <input type="checkbox"/> | |
| Předzpracující sekce | CC8 | Kypřiče stop - bez předzpracující sekce | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| | FB | Předzpracující flexiboard (přední lopatkový smyk) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | DS | Předzpracující 2-řadá disková sekce | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| | D3 | Předzpracující dlátová 3-řadá sekce (rozteč 300 mm, hloubka max. 200 mm) | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| | D4 | Předzpracující dlátová 4-řadá sekce | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| Přihnojování | | | | <input checked="" type="radio"/> | |
| | | | | <input type="radio"/> | |

Přibjednáni výbavy

| | | | |
|--|-----|--|-------------------------------------|
| Zavlačování za válcem | | Bez zavlačování za válcem | <input checked="" type="radio"/> |
| | BH | Zavlačování za válcem pro rozteč 150 mm | <input type="radio"/> |
| Klapky kolejových řádků | TL2 | Počet klapek kolejových řádků (2x2) | <input checked="" type="radio"/> |
| | TL3 | Počet klapek kolejových řádků (3x3) | <input type="radio"/> |
| Snímání výsevu | | Bez snímání výsevu | <input type="radio"/> |
| | SF | Systém snímání výsevu | <input checked="" type="radio"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | 26 | Snímače výsevu 26ks pro rozteč secích botek 150mm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| Brzdy | NB | Bez Brzd | <input type="radio"/> |
| | AB | Vzduchové brzdy | <input checked="" type="radio"/> |
| | HB | Hydraulické brzdy | <input type="radio"/> |
| Setí dvou plodin | | Bez možnosti setí dvou plodin | <input checked="" type="radio"/> |
| | DCS | Setí dvou plodin - dávkovač osiva navíc + přepážka zásobníku 4000l | <input type="radio"/> |
| | | | <input type="radio"/> |
| Volitelná výbava | BM | Znaménáky - hydraulicky ovládané | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | MT | Preemergentní značkovač | <input type="checkbox"/> |
| | WL | Pracovní osvětlení stroje | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SK | Čističe kol válce - sada | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | HF | Hydropohon ventilátoru na vývodový hřídel | <input type="checkbox"/> |
| | RS | Systém výměny přední sekce | <input type="checkbox"/> |
| | MD | Microdrill | <input type="checkbox"/> |
| Terminál | T6 | ME BASIC TERMINAL (5,7") ISO-BUS | <input checked="" type="radio"/> |
| | T8 | ME TOUCH 800 (8") ISO-BUS | <input type="radio"/> |
| | T10 | ME COMFORT TERMINAL (10,4") ISO-BUS | <input type="radio"/> |
| | T12 | ME TOUCH 1200 (12,1") ISO-BUS | <input type="radio"/> |
| Kód výbavy: FA4PRO T3/150/DS/TL2/SF26/AB/BM/WL/SK/T6 | | | |
| Příobjednání výbavy: | | | |
| Cena | | | |
| Cena | | | |
| Expedice | | | <input type="radio"/> |
| | | | <input checked="" type="radio"/> |
| | | | <input type="radio"/> |
| Doprava k zákazníkovi | | | |
| Uvedení stroje do provozu | | | |
| Cena celkem: | | | 68 046 € |
| Poznámka k objednávce: | | | |
| | | | |

Číslo objednávky: 280819_Falcon 4 PRO

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|--|
| Platební podmínka | 15 % záloha | Datum doručení | |
| Dodací podmínka | podľa dohody | Potvrzený datum | |

| | | | |
|-----------|---------|---------------------------------|------------------|
| Odběratel | Firma | Land Technologies s.r.o. | Razítko, podpis: |
| | Adresa | Hlohovecká 1061/11 | |
| | Město | 951 41 Lužianky | |
| | Země | Slovensko | |
| | DIČ | SK2020407884 | |
| | Telefon | 421 903 232 626 | |

| | | | |
|----------|---------|-----------------|------------------|
| Zákazník | Firma | zákazník | Razítko, podpis: |
| | Adresa | 0 | |
| | Město | 0 | |
| | Země | 0 | |
| | DIČ | 0 | |
| | Telefon | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| ⁽⁵⁾ Požadavek na výkon motoru traktoru pro stroj FALCON 3 | | 90 kW* |
| ⁽⁵⁾ Požadavek na výkon motoru traktoru pro stroj FALCON 4 | | 117 kW* |
| ⁽⁵⁾ Požadavek na výkon motoru traktoru pro stroj FALCON 6 | | 161 kW* |
| ⁽⁵⁾ Požadavek na výkon motoru traktoru pro stroj FALCON 8 | | 205 kW* |
| ⁽⁶⁾ Požadavek na TBZ traktoru | ⁽⁷⁾ Rozteč dolních závěsných kloubů (měřeno na osách kloubů) | 1010±1,5 mm, (lze nastavit také 910±1,5 mm) |
| | ⁽⁸⁾ Ø díry dolních závěsných kloubů pro závěsné čepy stroje | Ø37,5 mm |
| ⁽⁹⁾ Požadavek na hydraulickou soustavu traktoru | ^(x) okruh elektrorozvaděče | ⁽¹⁴⁾ Tlak v okruhu min.190 bar – max.230 bar 60 l/min. , 2ks zásuvek rychlospojky ISO 12,5 |
| | ⁽¹⁹⁾ okruh hydropohonu | ⁽²⁰⁾ Tlak v plnicí větvi min.130 bar–max.230 bar, 1ks zásuvka rychlospojky ISO 12,5 ⁽²¹⁾ Tlak v odpadní větvi max.5 bar, 1ks zásuvka rychlospojky ISO 20 |
| | ^(x) přítlak secích orgánů | ⁽¹⁴⁾ Tlak v okruhu min.190 bar – max.230 10 l/min. , 1ks zásuvek rychlospojky ISO 12,5 |
| | ^(x) okruh zvedání a spouštění přípravné sekce | ⁽¹⁴⁾ Tlak v okruhu min.190 bar – max.230 40 l/min. , 2ks zásuvek rychlospojky ISO 12,5 |
| ⁽¹²⁾ Požadavek na vzduchovou soustavu traktoru (je-li stroj vybaven brzdami) | ⁽¹³⁾ okruh brždění nápravy stroje | ⁽¹⁶⁾ Tlak v okruhu min.6 bar – max. 15 bar, 1ks spojková hlava jednookruhových brzd |
| ^(x) Požadavek na elektrickou soustavu traktoru * | ^(x) zapojení elektronického systému stroje | 12V / 40 A |
| | | + červený |
| | | - černý |